



Trueforce Core LED SON-T



TForce Core LED road 45W 730 E40 MV

Nowe lampy Philips Trueforce Core LED SON-T to łatwe w obsłudze oświetlenie LED zapewniające szybki zwrot kosztów inwestycji może zastąpić wysokoprężne lampy wyładowcze (High Intensity Discharge, HID). Ta nowa generacja produktów zapewnia wszystkie korzyści związane z energooszczędnością i długim okresem eksploatacji wynikające z zastąpienia lamp HID przez oświetlenie LED, oferując jednocześnie natychmiastowe oszczędności związane z niskimi początkowymi kosztami inwestycji. Produkty te mają ponadto taki sam rozmiar i zapewniają taki sam rozsył światła co inne lampy HID, dzięki czemu nie różnią się od reszty oświetlenia. A wszystko to dzięki naszej technologii żarników LED wysokiej mocy. Unikatowa konstrukcja tych lamp o klasie szczelności IP65 sprawia też, że można je wykorzystywać do zastosowań zewnętrznych.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- W celu uzyskania schematu połączeń i niezbędnych instrukcji należy zapoznać się z instrukcją instalacji lub skontaktować się z przedstawicielem Philips Lighting.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E40
Nominalny okres eksploatacji	25 000 h
Cykl Przelączania	50 000
Lighting Technology	LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	730 [CCT of 3000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	300 °


Strumień Świetlny	8 800 lm
Oznaczenie koloru	Biały (WH)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	195 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	70
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Trueforce Core LED SON-T

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	45 W
Lamp Current (Nom)	198 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Napięcie (Nom)	220-240 V
Kompatybilność balastu	Sieć zasilająca
Prąd rozruchowy w sieci	52.5
Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A - Sieć	7
Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A – statecznik EM bez komp. Czapska.	NA
Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A – statecznik EM z komp. Czapska.	NA
Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A - Sieć	11
Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A – statecznik EM bez komp. Czapska.	NA
Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A – statecznik EM z komp. Czapska.	NA
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	41 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste

Kształt bańki	T52
Waga netto (szt.)	0,175 kg
Certyfikaty i zastosowania	
Klasa energooszczędności	B
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	45 kWh
Numer rejestracji EPREL	1825284
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	2
Zakres temperatury otoczenia	Od -30°C do +45°C
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	TForce Core LED road 45W 730 E40 MV
Pełna nazwa produktu	TForce Core LED road 45W 730 E40 MV
Full EOC	872016929747000
Kod zamówienia	29747000
Materiał Nr (12NC)	929003778802
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8720169297470
Numerator – Packs per outer box	6
EAN/UPC – Opakowanie	8720169297487


Rysunki techniczne




Product	D	C
TForce Core LED road 45W 730 E40 MV	53,5 mm	232 mm

Trueforce Core LED SON-T


Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED road 45W 730 E40 MV




Light Distribution Diagram - TForce Core LED road 45W 730 E40 MV




General Uniform Lighting 1 x 45W/730 E40 MV

General uniform lighting - TForce Core LED road 45W 730 E40 MV

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED road 45W 730 E40 MV

Trueforce Core LED SON-T

