



Specyfikacja SLV Medo Pro 30 Ściana i  
Lampa sufitowa Aluminium Valkoinen  
Okrągła 10W 1350lm - 930-940 CCT |  
IP50 - Najlepsze Renderowanie  
Kolorów - Ściemnianie

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |  |
|------------------|--|
| Numer artykułu   | 255814   |
| EAN              | 4024163276986  |
| Kod Producenta   | 1007291  |
| Producent        | SLV  |
| Nazwa producenta | MEDO PRO 30 wall- ceiling-mounted light round 3000/4000K 10W trailing-edge phase 110° WH |
| Gwarancja        | 5 lat  |
| Żywotność (h)    | 50000  |

## Informacje techniczne

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED               |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                                |
| Moc (W)                   | 10W                                    |
| Ściemnianie               | Tak                                    |
| Kod Koloru                | 930 Ciepły Biały, 940 Chłodny Biały    |
| Kolor światła             | 3000 Ciepły Biały, 4000 Chłodny Biały  |
| Oddawanie barw (Ra)       | 90-99 - Doskonałe odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor               | Biały                                  |
| Ustawienie Koloru         | CCT                                    |
| Strumień świetlny (Lumen) | 1350lm                                 |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 135                     |
| Regulowana                  | Nie                     |
| Montaż                      | Ceiling, Naścienny      |
| Klosz                       | Other                   |
| Oświetlenie awaryjne        | Nie                     |
| Rodzaj produktu             | LED Decorative Lighting |

## Fixture Information

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Połączenie oprawy      | PI [Push-in connector 3-pole] |
| Stopień ochrony IP     | IP50                          |
| Impact Protection (IK) | IK02 - 0.20 Joule             |
| Operating Temperature  | -20 to +30                    |
| Kolor Oprawy           | Biały                         |
| Obudowa                | Aluminium                     |
| Seria                  | Medo                          |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Szerokość (mm) | 280 |
| Wysokość (mm)  | 92  |
| Średnica (mm)  | 280 |

## Sensor Information

Typ sensora

**Dlaczego Nowazarowka?**  
Bez czujnika



**5500 żarówek i opraw** Bezpośrednia dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie