



Specyfikacja Ledvance LED Downlight Slim Okrągła DN105 6W 430lm 120D - 865 Światło Dienne | 118mm

[Zobacz produkt](#)

Ogólne

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Numer artykułu | 233362 |
| EAN | 4058075079014 |
| Kod Producenta | 4058075079014 |
| Producent | Ledvance |
| Nazwa producenta | DL SLIM DN105 6W/6500K WT IP20 LEDV |
| Gwarancja | 3 lat |
| Żywotność (h) | 30000 |

Informacje techniczne

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Oświetlenie awaryjne | Nie |
| Regulowana | Nie |
| Technologia | Zintegrowane żarówki LED |
| Zamienne (W) | 1x18 |
| Moc (W) | 6W |
| Napięcie lampy (V) | 220-240 |
| Ściemnianie | Nie |
| Kod Koloru | 865 Światło Dienne |
| Kolor światła | 6500 Światło Dienne |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor | Biały |

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Ustawienie Koloru | Pojedynczy kolor |
| Driver Included | Tak |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 120 |
| Strumień świetlny (Lumen) | 430lm |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 70 |
| Power factor | >0.50 |
| Installation Depth (mm) | 50 |
| Unified Glare Rating | < 28 |
| Klosz | PC (Poliwęglan) |
| Zastosowanie | No |
| Rodzaj produktu | Oświetlenie LED Downlights |

Fixture Information

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Montaż | Wpuszczany |
| Wycięcie (mm) | 105 |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Impact Protection (IK) | IK03 - 0.35 joule |
| Operating Temperature | -20 to +50 |
| Obudowa | PC (poliwęglany) |
| Kolor Oprawy | Biały |
| Kolor bańki | Biały |
| Połączenie oprawy | PI [Push-in connector 2-pole] |
| Seria | DOWNLIGHT SLIM |

Wymiary

| | |
|---------------|-----|
| Wysokość (mm) | 30 |
| Średnica (mm) | 118 |

Sensor Information

Typ sensora

Bez czujnika

Dlaczego Nowazarowka?

 **5500 żarówek i opraw** **Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



Płać bezpiecznie