



Specyfikacja Ledvance LED Downlight
Alu DN200 25W 2370lm 100D - 840
Zimna Biel | 215mm - IP44 - Dali
Ściemnianie

[Zobacz produkt](#)

Ogólne

| | |
|------------------|---|
| Numer artykułu | 233331 |
| EAN | 4058075091634 |
| Kod Producenta | 4058075091634 |
| Producent | Ledvance |
| Nazwa producenta | DL ALU DALI DN200 25W/4000K WT IP44LEDV |
| Gwarancja | 5 lat |
| Żywotność (h) | 50000 |

Informacje techniczne

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Oświetlenie awaryjne | Nie |
| Regulowana | Nie |
| Technologia | Zintegrowane żarówki LED |
| Zamienne (W) | 2x26 |
| Moc (W) | 25W |
| Napięcie lampy (V) | 220-240 |
| Ściemnianie | Tak |
| Kod Koloru | 840 Chłodny Biały |
| Kolor światła | 4000 Chłodny Biały |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor | Biały |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Ustawienie Koloru | Pojedynczy kolor |
| Driver Included | Tak |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 100 |
| Strumień świetlny (Lumen) | 2370lm |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 95 |
| Power factor | >0.90 |
| Installation Depth (mm) | 120 |
| Unified Glare Rating | < 28 |
| Klosz | PMMA (Polimetakrylan metalu) |
| Zastosowanie | No |
| Rodzaj produktu | Oświetlenie LED Downlights |

Fixture Information

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Montaż | Wpuszczany |
| Wycięcie (mm) | 200 |
| Stopień ochrony IP | IP44 |
| Impact Protection (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Operating Temperature | -20 to +45 |
| Obudowa | Aluminium |
| Kolor Oprawy | Biały |
| Kolor bańki | Biały |
| Połączenie oprawy | PI [Push-in connector 2-pole] |
| Seria | DOWNLIGHT ALU |

Wymiary

| | |
|---------------|-----|
| Wysokość (mm) | 61 |
| Średnica (mm) | 215 |

Sensor Information

Typ sensora

Bez czujnika

Dlaczego Nowazarowka?



5500 żarówek i opraw Bezpośrednia dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



Płać bezpiecznie