



Specyfikacja Ledvance LED Panel
Kompaktowy Aluminium Valkoinen
35W 3630lm - 940 Zimna Biel |
60x60cm - UGR < 19

[Zobacz produkt](#)

Ogólne

| | |
|------------------|---------------------------|
| Numer artykułu | 246982 |
| EAN | 4099854017360 |
| Kod Producenta | 4099854017360 |
| Producent | Ledvance |
| Nazwa producenta | PL COMP 600 V 35W 940 U19 |
| Gwarancja | 5 lat |
| Żywotność (h) | 50000 |
| Seria | PANEL COMPACT |

Informacje techniczne

| | |
|---------------------|--|
| Technologia | Zintegrowane żarówki LED |
| Zamienne (W) | 4x18 |
| Moc (W) | 35W |
| Napięcie lampy (V) | 220-240 |
| Ściemnianie | Nie |
| Kod Koloru | 940 Chłodny Biały |
| Kolor światła | 4000 Chłodny Biały |
| Oddawanie barw (Ra) | 90-99 - Doskonałe odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor | Biały |
| Ustawienie Koloru | Pojedynczy kolor |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Zawiera żarówkę | Tak |
| Strumień świetlny (Lumen) | 3630lm |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 110 |
| Impact Protection (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Połączenie oprawy | Screw terminal, 2-pole |
| Wykończenie reflektora | Mat |
| Rodzaj produktu | Panele LED |

Fixture Information

| | |
|-----------------------|------------------|
| Montaż | Wpuszczany |
| Unified Glare Rating | < 19 |
| Klosz | PS (Polystyrene) |
| Operating Temperature | -10 to +45 |
| Oświetlenie awaryjne | Nie |
| Kolor Oprawy | Biały |
| Obudowa | Aluminium |
| Kolor bańki | Biały |

Wymiary

| | |
|----------------|---------|
| LED panel size | 60x60cm |
| Długość (mm) | 595 |
| Szerokość (mm) | 595 |
| Wysokość (mm) | 32 |

Sensor Information  **5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru

Typ sensora  **Wszystko w ramach gwarancji Do 7 lat gwarancji**  **Płać bezpiecznie**
Bez czujnika