



Specyfikacja Ledvance LED Downlight
 Comfort Opal Valkoinen
 18W/15W/12W
 2160lm/1800lm/1440lm 95D - 930-940
 CCT | Aukko 150mm - IP44 - Najlepsze
 Renderowanie Kolorów

[Zobacz produkt](#)

Ogólne

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Numer artykułu | 254956 |
| EAN | 4099854490941 |
| Kod Producenta | 4099854490941 |
| Producent | Ledvance |
| Nazwa producenta | DL CMFT D150 P 18W MS 940 OP WT LEDV |
| Gwarancja | 5 lat |
| Żywotność (h) | 100000 |

Informacje techniczne

| | |
|----------------------|--|
| Oświetlenie awaryjne | Nie |
| Regulowana | Nie |
| Technologia | Zintegrowane żarówki LED |
| Zamienne (W) | 2x18 |
| Moc (W) | 18W |
| Napięcie lampy (V) | 220-240 |
| Ściemnianie | Nie |
| Kod Koloru | 930 Ciepły Biały, 940 Chłodny Biały |
| Kolor światła | 3000 Ciepły Biały, 4000 Chłodny Biały |
| Oddawanie barw (Ra) | 90-99 - Doskonałe odwzorowanie kolorów |

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Jasny Kolor | Biały |
| Ustawienie Koloru | CCT |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 95 |
| Strumień świetlny (Lumen) | 2160lm |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 120 |
| Power factor | >0.90 |
| Unified Glare Rating | < 23 |
| Klosz | Opal |
| Rodzaj produktu | Oświetlenie LED Downlights |

Fixture Information

| | |
|------------------------|------------------------|
| Montaż | Wpuszczany |
| Wycięcie (mm) | 150 |
| Stopień ochrony IP | IP44 |
| Impact Protection (IK) | IK03 - 0.35 joule |
| Operating Temperature | -20 to +40 |
| Obudowa | Aluminium |
| Kolor Oprawy | Biały |
| Połączenie oprawy | PI [Push-in connector] |

Wymiary

| | |
|---------------|-----|
| Wysokość (mm) | 57 |
| Średnica (mm) | 160 |

Sensor Information  **5500 żarówek i opraw** **Bezpośrednia** dostępność towaru

Typ sensora 

Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**

Bez czujnika

 **Płać** bezpiecznie