



Specyfikacja Ledvance Oprawy  
Hermetyczne LED Paroizolacja Max  
PMMA (Polymethyl Methacrylate) 43W  
6200lm - 840 Zimna Biel | 120cm -  
Zamienne 2x36W

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Numer artykułu   | 258072                             |
| EAN              | 4099854552182                      |
| Kod Producenta   | 4099854552182                      |
| Producent        | Ledvance                           |
| Nazwa producenta | DP MAX 1200 S 43W 840 XW IP69 LEDV |
| Gwarancja        | 5 lat                              |
| Żywotność (h)    | 75000                              |

## Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)              | 2x36                               |
| Moc (W)                   | 43W                                |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                            |
| Ściemnianie               | Nie                                |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Kod Koloru                | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła             | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 6200lm                             |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 144                     |
| Power factor                | >0.97                   |
| Długość                     | 120cm                   |
| Rodzaj produktu             | Wodoodporne łąty ledowe |

## Fixture Information

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Montaż                 | Ceiling                        |
| Klosz                  | Opal                           |
| Stopień ochrony IP     | IP69                           |
| Impact Protection (IK) | IK10                           |
| Obudowa                | PMMA (Polymethyl Methacrylate) |
| Kolor Oprawy           | Szary                          |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie                            |
| Seria                  | DAMP PROOF MAX                 |

## Wymiary

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 1450 |
| Szerokość (mm) | 125  |
| Wysokość (mm)  | 138  |

## Sensor Information

Typ sensora Bez czujnika

**Dlaczego Nowazarowka?**

 **5500 żarówek i opraw** Bezpośrednia dostępność towaru

 Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**  **Płać** bezpiecznie