



Specyfikacja Ledvance LED Downlight Comfort High Efficiency U Aluminium Valkoinen 15W 1950lm 55D - 830 Ciepła Biel | 160mm - Aukko 150mm

[Zobacz produkt](#)

Ogólne

| | |
|------------------|---|
| Numer artykułu | 260217 |
| EAN | 4099854686962 |
| Kod Producenta | 4099854686962 |
| Producent | Ledvance |
| Nazwa producenta | DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY UGR<19 D150 P 15W ML 830 U19 WT |
| Gwarancja | 5 lat |
| Żywotność (h) | 100000 |

Informacje techniczne

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Oświetlenie awaryjne | Nie |
| Regulowana | Nie |
| Technologia | Zintegrowane żarówki LED |
| Zamienne (W) | 2x18 |
| Moc (W) | 15W |
| Napięcie lampy (V) | 220-240 |
| Ściemnianie | Nie |
| Kod Koloru | 830 Ciepły Biały |
| Kolor światła | 3000 Ciepły Biały |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor | Biały |

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Ustawienie Koloru | Pojedynczy kolor |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 55 |
| Strumień świetlny (Lumen) | 1950lm |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 130 |
| Power factor | >0.90 |
| Unified Glare Rating | < 19 |
| Klosz | Opal |
| Rodzaj produktu | Oświetlenie LED Downlights |

Fixture Information

| | |
|------------------------|-------------------|
| Montaż | Wpuszczany |
| Wycięcie (mm) | 150 |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Impact Protection (IK) | IK03 - 0.35 joule |
| Obudowa | Aluminium |
| Kolor Oprawy | Biały |

Wymiary

| | |
|---------------|-----|
| Wysokość (mm) | 92 |
| Średnica (mm) | 160 |

Sensor Information

Typ sensora

Dlaczego Nowazarowka?

Bez czujnika



5500 żarówek i opraw Bezpośrednia dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



Płać bezpiecznie