



Specyfikacja Sylvania LED Downlight Start 205 Aluminium Valkoinen 20W 2100lm 74D - 830 Ciepła Biel | Aukko 205mm - IP54 - Ściemnianie



[Zobacz produkt](#)

Ogólne

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Numer artykułu | 255216 |
| EAN | 5410288303369 |
| Kod Producenta | 30336 |
| Producent | Sylvania |
| Nazwa producenta | ST DNLT 205 IP54 2100 830 DALI |
| Gwarancja | 5 lat |
| Żywotność (h) | 100000 |

Informacje techniczne

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Oświetlenie awaryjne | Nie |
| Regulowana | Nie |
| Technologia | Zintegrowane żarówki LED |
| Zamienne (W) | 2x18 |
| Moc (W) | 20W |
| Napięcie lampy (V) | 220-240 |
| Ściemnianie | Tak, Dali |
| Kod Koloru | 830 Ciepły Biały |
| Kolor światła | 3000 Ciepły Biały |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor | Biały |

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Ustawienie Koloru | Pojedynczy kolor |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 74 |
| Strumień świetlny (Lumen) | 2100lm |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 105 |
| Power factor | >0.96 |
| Unified Glare Rating | < 25 |
| Klosz | Opal |
| Rodzaj produktu | Oświetlenie LED Downlights |

Fixture Information

| | |
|------------------------|------------------------|
| Montaż | Wpuszczany |
| Wycięcie (mm) | 205 |
| Stopień ochrony IP | IP54 |
| Impact Protection (IK) | IK07 |
| Operating Temperature | -10 to +40 |
| Obudowa | Aluminium |
| Kolor Oprawy | Biały |
| Połączenie oprawy | PI [Push-in connector] |

Wymiary

| | |
|---------------|-----|
| Wysokość (mm) | 60 |
| Średnica (mm) | 220 |

Dlaczego Nowazarowka?

Sensor Information

Typ sensora  **5500 żarówek i opraw** Bezpośrednia dostępność towaru
Bez czujnika

 Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**  **Płać bezpiecznie**