

Specyfikacja Sylvania LED Panel Start Valkoinen 4700lm - 830-840 CCT | 60x60cm - UGR <19



[Zobacz produkt](#)

Ogólne

| | |
|------------------|----------------------------|
| Numer artykułu | 262381 |
| EAN | 5410288480916 |
| Producent | Sylvania |
| Nazwa producenta | S P U19 600 4700 830840 MP |
| Gwarancja | 5 lat |
| Żywotność (h) | 100000 |

Informacje techniczne

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Technologia | Zintegrowane żarówki LED |
| Zamienne (W) | 150 |
| Moc (W) | 33W |
| Napięcie lampy (V) | 220-240 |
| Ściemnianie | Nie |
| Kod Koloru | 830 Ciepły Biały, 840 Chłodny Biały |
| Kolor światła | 3000 Ciepły Biały, 4000 Chłodny Biały |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor | Biały |
| Ustawienie Koloru | CCT |
| Strumień świetlny (Lumen) | 4700lm |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 142 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Stopień ochrony IP | IP40 |
| Impact Protection (IK) | IK03 - 0.35 joule |
| Power factor | >0.90 |
| Rodzaj produktu | Panele LED |

Fixture Information

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Montaż | Wbudowana jednostka, Ceiling |
| Unified Glare Rating | < 19 |
| Klosz | Other |
| Operating Temperature | -10 to +45 |
| Oświetlenie awaryjne | Nie |
| Kolor Oprawy | Biały |
| Obudowa | Stal |

Wymiary

| | |
|----------------|---------|
| LED panel size | 60x60cm |
| Długość (mm) | 595 |
| Szerokość (mm) | 595 |
| Wysokość (mm) | 35 |

Sensor Information

Typ sensora Bez czujnika

Dlaczego Nowazarowka?



5500 żarówek i opraw Bezpośrednia dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



Płać bezpiecznie