



Specyfikacja Noxion LED Downlight Slim V2.0 12W 1200lm 120D - 840 Zimna Biel | 170mm - Aukko 150mm - IP44 - 1-10v Ściemnianie



[Zobacz produkt](#)

Ogólne

| | |
|------------------|--|
| Numer artykułu | 238911 |
| EAN | 8719157015004 |
| Kod Producenta | 8719157015004 |
| Producent | Noxion |
| Nazwa producenta | Noxion LED Downlight Slim V2.0 IP44 12W 4000K Cutout Ø150mm Frame Ø170mm w/ 1-10V driver |
| Gwarancja | 6 lat |
| Żywotność (h) | 50000 |

Informacje techniczne

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Oświetlenie awaryjne | Nie |
| Regulowana | Nie |
| Technologia | Zintegrowane żarówki LED |
| Moc (W) | 12W |
| Napięcie lampy (V) | 220-240 |
| Ściemnianie | Tak |
| Kod Koloru | 840 Chłodny Biały |
| Kolor światła | 4000 Chłodny Biały |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor | Biały |
| Ustawienie Koloru | Pojedynczy kolor |

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Driver Included | Tak |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 120 |
| Strumień świetlny (Lumen) | 1200lm |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 100 |
| Power factor | >0.90 |
| Installation Depth (mm) | 19 |
| Unified Glare Rating | < 28 |
| Klosz | PC (Poliwęglan) |
| Rodzaj produktu | Oświetlenie LED Downlights |

Fixture Information

| | |
|------------------------|-------------------|
| Montaż | Wpuszczany |
| Wycięcie (mm) | 150 |
| Stopień ochrony IP | IP44 |
| Impact Protection (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Operating Temperature | -20 to +40 |
| Obudowa | Aluminium |
| Kolor Oprawy | Biały |
| Kolor bańki | Biały |
| Seria | Slim |

Wymiary

Wysokość (mm)

Dlaczego Nowazarowka?

26

Średnica (mm)

170



5500 żarówek i opraw Bezpośrednia dostępność towaru

Sensor Information



Wszytko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



Płać bezpiecznie

Typ sensora

Bez czujnika

