



Specyfikacja Noxion LED Panel Delta Pro V3 30W 4070lm - 840 Zimna Biel | 120x30cm - UGR <19 - Philips Xitanium Driver

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 242015                                                                      |
| EAN              | 8719157032377                                                               |
| Kod Producenta   | 8719157032377                                                               |
| Producent        | Noxion                                                                      |
| Nazwa producenta | Noxion LED Panel Delta Pro V3 30W 4070lm 4000K 1200*300 UGR<19 (2x36W eqv.) |
| Gwarancja        | 6 lat                                                                       |
| Żywotność (h)    | 50000                                                                       |
| Seria            | Delta Pro                                                                   |

## Informacje techniczne

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Technologia         | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)        | 2x36                               |
| Moc (W)             | 30W                                |
| Napięcie lampy (V)  | 220-240                            |
| Ściemnianie         | Nie                                |
| Kod Koloru          | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła       | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor         | Biały                              |
| Ustawienie Koloru   | Pojedynczy kolor                   |

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Strumień świetlny (Lumen)   | 4070lm                 |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 136                    |
| Stopień ochrony IP          | IP20                   |
| Impact Protection (IK)      | IK03 - 0.35 joule      |
| Połączenie oprawy           | PI [Push-in connector] |
| Wykończenie reflektora      | Mat                    |
| Driver Included             | Tak                    |
| Power factor                | >0.90                  |
| Rodzaj produktu             | Panele LED             |

## Fixture Information

---

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Montaż                | Wpuszczany       |
| Unified Glare Rating  | < 19             |
| Klosz                 | PS (Polystyrene) |
| Operating Temperature | +10 to +45       |
| Oświetlenie awaryjne  | Nie              |
| Kolor Oprawy          | Biały            |
| Obudowa               | Aluminium        |
| Kolor bańki           | Biały            |

## Wymiary

---

|                |          |
|----------------|----------|
| LED panel size | 120x30cm |
| Długość (mm)   | 1195     |
| Szerokość (mm) | 295      |
| Wysokość (mm)  | 10       |

## Sensor Information

---

Typ sensora

Bez czujnika

## Dlaczego Nowazarowka?

 **5500 żarówek i opraw** **Bezpośrednia** dostępność towaru

 Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**  **Płać** bezpiecznie

