



Specyfikacja Noxion LED Downlight Apollo 9W 1100lm 60D - 840 Zimna Biel | 145mm - Aukko 120mm - UGR <19



[Zobacz produkt](#)

Ogólne

| | |
|------------------|--|
| Numer artykułu | 243079 |
| EAN | 8719157034982 |
| Kod Producenta | 8719157034982 |
| Producent | Noxion |
| Nazwa producenta | Noxion LED Downlight Apollo 9W 1200LM 4000K Cutout Ø120mm Frame Ø145mm |
| Gwarancja | 6 lat |
| Żywotność (h) | 60000 |

Informacje techniczne

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Oświetlenie awaryjne | Nie |
| Regulowana | Nie |
| Technologia | Zintegrowane żarówki LED |
| Zamienne (W) | 18 |
| Moc (W) | 9W |
| Napięcie lampy (V) | 220-240 |
| Ściemnianie | Nie |
| Kod Koloru | 840 Chłodny Biały |
| Kolor światła | 4000 Chłodny Biały |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor | Biały |

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Ustawienie Koloru | Pojedynczy kolor |
| Zawiera żarówkę | Tak |
| Driver Included | Tak |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 60 |
| Strumień świetlny (Lumen) | 1100lm |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 125 |
| Power factor | >0.90 |
| Installation Depth (mm) | 89 |
| Unified Glare Rating | < 19 |
| Klosz | PC (Poliwęglan) |
| Wykończenie reflektora | PC (Polycarbonate) |
| Rodzaj produktu | Oświetlenie LED Downlights |

Fixture Information

| | |
|------------------------|-------------------|
| Montaż | Wpuszczany |
| Wycięcie (mm) | 120 |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Impact Protection (IK) | IK03 - 0.35 joule |
| Operating Temperature | -20 to +40 |
| Obudowa | Aluminium |
| Kolor Oprawy | Biały |
| Kolor bańki | Biały |
| Seria | Apollo |

Wymiary

| | |
|---------------|-----|
| Wysokość (mm) | 89 |
| Średnica (mm) | 145 |

Sensor Information

Typ sensora

Bez czujnika

Dlaczego Nowazarowka?



5500 żarówek i opraw Bezpośrednia dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



Płać bezpiecznie