



Specyfikacja Bright Choice LED
Downlight 12W 1080lm 120D - 840
Zimna Biel | Aukko 115mm -
Zamienne 1x18W

[Zobacz produkt](#)

Ogólne

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Numer artykułu | 245414 |
| EAN | 8719157042918 |
| Kod Producenta | 8719157042918 |
| Producent | Bright Choice |
| Nazwa producenta | White label - Downlight 12W 4000K |
| Gwarancja | 2 lat |
| Żywotność (h) | 50000 |

Informacje techniczne

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Oświetlenie awaryjne | Nie |
| Regulowana | Nie |
| Technologia | Zintegrowane żarówki LED |
| Zamienne (W) | 1x18 |
| Moc (W) | 12W |
| Napięcie lampy (V) | 220-240 |
| Ściemnianie | Nie |
| Kod Koloru | 840 Chłodny Biały |
| Kolor światła | 4000 Chłodny Biały |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor | Biały |

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Ustawienie Koloru | Pojedynczy kolor |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 120 |
| Strumień świetlny (Lumen) | 1080lm |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 90 |
| Power factor | >0.90 |
| Installation Depth (mm) | 75 |
| Unified Glare Rating | < 22 |
| Rodzaj produktu | Oświetlenie LED Downlights |

Fixture Information

| | |
|------------------------|-------------------|
| Montaż | Wpuszczany |
| Wycięcie (mm) | 115 |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Impact Protection (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Operating Temperature | -20 to +40 |
| Kolor Oprawy | Biały |
| Kolor bańki | Biały |
| Połączenie oprawy | Cable |

Wymiary

| | |
|---------------|-----|
| Średnica (mm) | 140 |
|---------------|-----|

Sensor Information

Dlaczego Nowazarowka?

Typ sensora

Bez czujnika



5500 żarówek i opraw Bezpośrednia dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



Płać bezpiecznie