



Specyfikacja Noxion LED Downlight Apollo V2.0 12W 1500lm 60D - 830/840 CCT | 145mm - Aukko 120mm - Dali Ściemnianie

[Zobacz produkt](#)

Ogólne

| | |
|------------------|---|
| Numer artykułu | 251739 |
| EAN | 8719157054966 |
| Kod Producenta | 8719157054966 |
| Producent | Noxion |
| Nazwa producenta | Noxion LED Downlight Apollo V2.0 12W 1500lm 2CCT Cutout Ø120mm Frame Ø145mm DALI |
| Gwarancja | 6 lat |
| Żywotność (h) | 100000 |

Informacje techniczne

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Regulowana | Nie |
| Technologia | Zintegrowane żarówki LED |
| Zamienne (W) | 24 |
| Moc (W) | 12W |
| Napięcie lampy (V) | 220-240 |
| Ściemnianie | Tak, Dali |
| Kod Koloru | 830 Ciepły Biały, 840 Chłodny Biały |
| Kolor światła | 3000 Ciepły Biały, 4000 Chłodny Biały |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor | Biały |
| Ustawienie Koloru | CCT |

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Kąt świecenia (w stopniach) | 60 |
| Strumień świetlny (Lumen) | 1500lm |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 130 |
| Power factor | >0.90 |
| Unified Glare Rating | < 19 |
| Klosz | PC (Poliwęglan) |
| Wykończenie reflektora | White |
| Rodzaj produktu | Oświetlenie LED Downlights |

Fixture Information

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Montaż | Wpuszczany |
| Wycięcie (mm) | 120 |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Impact Protection (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Operating Temperature | -20 to +40 |
| Obudowa | Aluminium |
| Kolor Oprawy | Biały |
| Kolor bańki | Biały |
| Połączenie oprawy | PI [Push-in connector 2-pole] |
| Seria | Apollo |

Wymiary

Wysokość (mm)

Dlaczego Nowazarowka?

92

Średnica (mm)

145



5500 żarówek i opraw Bezpośrednia dostępność towaru

Sensor Information



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



Płać bezpiecznie

Typ sensora

Bez czujnika