



Specyfikacja Opakowanie 5x Ledvance  
Surface Okólnik 400 24W 830 1920lm  
Valkoinen IP44 | Sensor - Ciepła Biel -  
Zamienne 2x26W

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |  |
|------------------|--|
| Numer artykułu   | 253321   |
| EAN              | 8719157061261                                    |
| Kod Producenta   | 8719157061261                                    |
| Producent        | Ledvance   |
| Nazwa producenta | Multipack 5x SF CIRC 400 SEN V 24W 830 IP44 LEDV |
| Gwarancja        | 3 lat  |
| Żywotność (h)    | 30000  |

## Informacje techniczne

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Technologia                 | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)                     | 24W                                |
| Napięcie lampy (V)          | 220-240                            |
| Ściemnianie                 | Nie                                |
| Kod Koloru                  | 830 Ciepły Biały                   |
| Kolor światła               | 3000 Ciepły Biały                  |
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor                 | Biały                              |
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 1920lm                             |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 80                                 |

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Klosz           | PC (Poliwęglan)                 |
| Power factor    | >0.50                           |
| Rodzaj produktu | Oprawy LED do montażu ściennego |

## Fixture Information

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Type of Fixture        | Professional                   |
| Montaż                 | Natynkowe                      |
| Połączenie oprawy      | PI [Push-in connector]         |
| Stopień ochrony IP     | IP44                           |
| Impact Protection (IK) | IK03 - 0.35 joule              |
| Operating Temperature  | -20 to +40                     |
| Kolor Oprawy           | Biały                          |
| Obudowa                | PMMA (Polymethyl Methacrylate) |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie                            |
| Seria                  | SURFACE CIRCULAR 400           |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 400 |
| Szerokość (mm) | 400 |

## Sensor Information

Typ sensora

Czujnik ruchu, Czujnik światła

**Dlaczego Nowazarowka?**



**5500 żarówek i opraw** Bezpośrednia dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie