



Specyfikacja Opakowanie 6x Noxion
LED Downlight Apollo V2.0 6-12W
690-1460lm 60D - 830/840 CCT |
145mm - Aukko 120mm

[Zobacz produkt](#)

Ogólne

| | |
|------------------|--|
| Numer artykułu | 253472 |
| EAN | 8719157062114 |
| Kod Producenta | 8719157062114 |
| Producent | Noxion |
| Nazwa producenta | Multipack 6x Noxion LED Downlight Apollo V2.0 9/12/15W MAX 1860lm 2CCT Cutout Ø150mm Frame Ø175mm |
| Gwarancja | 6 lat |
| Żywotność (h) | 100000 |

Informacje techniczne

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Regulowana | Nie |
| Technologia | Zintegrowane żarówki LED |
| Zamienne (W) | 30 |
| Moc (W) | 15W |
| Napięcie lampy (V) | 220-240 |
| Ściemnianie | Nie |
| Kod Koloru | 830 Ciepły Biały, 840 Chłodny Biały |
| Kolor światła | 3000 Ciepły Biały, 4000 Chłodny Biały |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor | Biały |
| Ustawienie Koloru | CCT |

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Kąt świecenia (w stopniach) | 60 |
| Strumień świetlny (Lumen) | 1860lm |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 128 |
| Power factor | >0.90 |
| Unified Glare Rating | < 19 |
| Klosz | PC (Poliwęglan) |
| Wykończenie reflektora | White |
| Rodzaj produktu | Oświetlenie LED Downlights |

Fixture Information

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Montaż | Wpuszczany |
| Wycięcie (mm) | 150 |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Impact Protection (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Operating Temperature | -20 to +40 |
| Obudowa | Aluminium |
| Kolor Oprawy | Biały |
| Połączenie oprawy | PI [Push-in connector 2-pole] |
| Seria | Apollo |

Wymiary

| | |
|---------------|-----|
| Wysokość (mm) | 108 |
| Średnica (mm) | 175 |

Sensor Information  **5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru

Typ sensora 

Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**

Bez czujnika

 **Płać** bezpiecznie