



Specyfikacja Opakowanie 4x Philips
LED Downlight Lediniare DN065B
Meta IValkoinen 12W 1200lm 110D -
830-840-865 CCT | 175mm - Aukko
150mm - IP20

[Zobacz produkt](#)

Ogólne

| | |
|------------------|--|
| Numer artykułu | 253481 |
| EAN | 8719157062206 |
| Kod Producenta | 8719157062206 |
| Producent | Philips |
| Nazwa producenta | Multipack 4x DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD |
| Gwarancja | 3 lat |
| Żywotność (h) | 30000 |

Informacje techniczne

| | |
|----------------------|--|
| Oświetlenie awaryjne | Nie |
| Regulowana | Nie |
| Technologia | Zintegrowane żarówki LED |
| Moc (W) | 12W |
| Napięcie lampy (V) | 220-240 |
| Ściemnianie | Nie |
| Kod Koloru | 830 Ciepły Biały, 840 Chłodny Biały, 865 Światło Dienne |
| Kolor światła | 3000 Ciepły Biały, 4000 Chłodny Biały, 6500 Światło Dienne |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor | Biały |
| Ustawienie Koloru | CCT |

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Zawiera żarówkę | Tak |
| Ilość żarówek | 1 |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 110 |
| Strumień świetlny (Lumen) | 1200lm |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 100 |
| Power factor | >0.90 |
| Unified Glare Rating | < 28 |
| Klosz | Plastic |
| Wykończenie reflektora | Mat |
| Rodzaj produktu | Oświetlenie LED Downlights |

Fixture Information

| | |
|------------------------|------------------------|
| Montaż | Wpuszczany |
| Wycięcie (mm) | 150 |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Impact Protection (IK) | IK03 - 0.35 joule |
| Operating Temperature | -20 to +40 |
| Obudowa | Metal |
| Kolor Oprawy | Biały |
| Połączenie oprawy | Screw terminal, 2-pole |
| Seria | DN065B |

Wymiary

Dlaczego Nowazarowka?

Średnica (mm) 175



5500 żarówek i opraw Bezpośrednia dostępność towaru

Sensor Information



Wszytko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



Płać bezpiecznie

Typ sensora

Bez czujnika

