



Specyfikacja Opakowanie 4x Philips  
LED Downlight Coreline DN142B  
Aluminium Valkoinen 11W 1200lm  
60D - 830 Ciepła Biel | Aukko 155mm -  
IP20 - UGR<19

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |   |
|------------------|---|
| Numer artykułu   | 257508                                  |
| EAN              | 8719157070720                           |
| Kod Producenta   | 8719157070720                           |
| Producent        | Philips                                 |
| Nazwa producenta | Multipack 4x DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 |
| Gwarancja        | 5 lat                                   |
| Żywotność (h)    | 50000                                   |

## Informacje techniczne

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Oświetlenie awaryjne | Nie                                |
| Regulowana           | Nie                                |
| Technologia          | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)         | 2x18                               |
| Moc (W)              | 11W                                |
| Napięcie lampy (V)   | 220-240                            |
| Ściemnianie          | Nie                                |
| Kod Koloru           | 830 Ciepły Biały                   |
| Kolor światła        | 3000 Ciepły Biały                  |
| Oddawanie barw (Ra)  | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor          | Biały                              |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor           |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 60                         |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 1200lm                     |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 109                        |
| Power factor                | >0.95                      |
| Unified Glare Rating        | < 19                       |
| Klosz                       | PC (Poliwęglan)            |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Downlights |

## Fixture Information

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Montaż                 | Wpuszczany                    |
| Wycięcie (mm)          | 155                           |
| Stopień ochrony IP     | IP20                          |
| Impact Protection (IK) | IK03 - 0.35 joule             |
| Operating Temperature  | -20 to +40                    |
| Obudowa                | Aluminium                     |
| Kolor Oprawy           | Biały                         |
| Połączenie oprawy      | PI [Push-in connector 6-pole] |
| Seria                  | DN142B                        |

## Wymiary

|               |     |
|---------------|-----|
| Wysokość (mm) | 82  |
| Średnica (mm) | 162 |

**Sensor Information**  **5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru

Typ sensora 

Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**

Bez czujnika

 **Płać** bezpiecznie