



Specyfikacja Opakowanie 5x Noxion LED Panel Delta Value V5 Backlit 28W 3920lm 830/840 CCT | 60x60cm - < 22 - Philips Driver

[Zobacz produkt](#)

Ogólne

| | |
|------------------|---|
| Numer artykułu | 259058 |
| EAN | 8719157079488 |
| Kod Producenta | 8719157079488 |
| Producent | Noxion |
| Nazwa producenta | Multipack 5x Noxion LED Panel Delta Value V5.1 28W 3920lm 2CCT 600*600 (Philips Driver) Backlit |
| Gwarancja | 6 lat |
| Żywotność (h) | 90000 |
| Seria | Delta Value |

Informacje techniczne

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Technologia | Zintegrowane żarówki LED |
| Zamienne (W) | 4x18 |
| Moc (W) | 28W |
| Napięcie lampy (V) | 220-240 |
| Ściemnianie | Nie |
| Kod Koloru | 830 Ciepły Biały, 840 Chłodny Biały |
| Kolor światła | 3000 Ciepły Biały, 4000 Chłodny Biały |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor | Biały |
| Ustawienie Koloru | CCT |

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Strumień świetlny (Lumen) | 3920lm |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 140 |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Impact Protection (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Połączenie oprawy | Push Terminal |
| Wykończenie reflektora | Mat |
| Power factor | >0.90 |
| Rodzaj produktu | Panele LED |

Fixture Information

| | |
|-----------------------|------------------|
| Montaż | Wpuszczany |
| Unified Glare Rating | < 22 |
| Klosz | PS (Polystyrene) |
| Operating Temperature | -20 to +40 |
| Oświetlenie awaryjne | Nie |
| Kolor Oprawy | Biały |
| Obudowa | Stal |

Wymiary

| | |
|----------------|---------|
| LED panel size | 60x60cm |
| Długość (mm) | 595 |
| Szerokość (mm) | 595 |
| Wysokość (mm) | 32 |

Sensor Information  **5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru

Typ sensora 

Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**

Bez czujnika

 **Płać** bezpiecznie