



Specyfikacja Philips LED Downlight
Coreline DN142B Aluminium
Valkoinen 9.8W 1200lm 60D - 840
Zimna Biel | Aukko 155mm - IP54 -
UGR<19

[Zobacz produkt](#)

Ogólne

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Numer artykułu | 248720 |
| EAN | 8720169502987 |
| Kod Producenta | 50298799 |
| Producent | Philips |
| Nazwa producenta | DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54 |
| Gwarancja | 5 lat |
| Żywotność (h) | 50000 |

Informacje techniczne

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Oświetlenie awaryjne | Nie |
| Regulowana | Nie |
| Technologia | Zintegrowane żarówki LED |
| Zamienne (W) | 2x18 |
| Moc (W) | 9.8W |
| Napięcie lampy (V) | 220-240 |
| Ściemnianie | Nie |
| Kod Koloru | 840 Chłodny Biały |
| Kolor światła | 4000 Chłodny Biały |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor | Biały |

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Ustawienie Koloru | Pojedynczy kolor |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 60 |
| Strumień świetlny (Lumen) | 1200lm |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 122 |
| Power factor | >0.95 |
| Unified Glare Rating | < 19 |
| Klosz | PC (Poliwęglan) |
| Rodzaj produktu | Oświetlenie LED Downlights |

Fixture Information

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| EOC8 | 50298700 |
| Montaż | Wpuszczany |
| Wycięcie (mm) | 155 |
| Stopień ochrony IP | IP54 |
| Impact Protection (IK) | IK03 - 0.35 joule |
| Operating Temperature | -20 to +40 |
| Obudowa | Aluminium |
| Kolor Oprawy | Biały |
| Połączenie oprawy | PI [Push-in connector 6-pole] |
| Seria | DN142B |

Wymiary

Wysokość (mm)

Dlaczego Nowazarowka?

82

Średnica (mm)

162



5500 żarówek i opraw Bezpośrednia dostępność towaru

Sensor Information



Wszytko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



Płać bezpiecznie

Typ sensora

Bez czujnika